

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.
4. Срок службы - 10 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Производитель:

Ningbo Cacheng Machinery & Electric Co., Ltd.
17f King Hall, No.1 Lane 42 Xingning Road, Ningbo, China

Импортер:

ООО «ТД Импульс»
143422, МО, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул.
Промышленная, д. 3, стр. 7

**ТЕРМОМЕТР
биметаллический
T63/50**



**Инструкция по монтажу, эксплуатации
и паспорт изделия**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Биметаллические термометры серии Т63/50 предназначены для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС и т. д.

Гильза термометра выполнена из коррозионно-стойкого материала и пригодна для использования с гликолесодержащими жидкостями концентрацией до 40%

2. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

По температуре	Шаг измерения
0-120 °С	2 °С

3. ИСПОЛНЕНИЕ

Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух спрессованных друг с другом различных металлов, с различными коэффициентами линейного расширения, помещенную в герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина деформируется, причем эта деформация прямопропорциональна изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а другой конец поворачивает вал указательной стрелки. Корпус термометра выполнен из высококачественного листового никелированного железа.

Диаметр циферблата 63 мм. Циферблат белого цвета с нанесенной черной шкалой, диапазон измерений температуры составляет от 0 до 120⁰С.

Винчиваемая гильза присоединяется аксиально

Резьбовое подсоединение 1/2"

Погрешность измерения прибора составляет ± 2%.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Термометр биметаллический серии Т63/50 (1 шт.),
- Гильза погружная (1 шт.)



5. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать термометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термометр во избежание механических повреждений отдельных элементов.

Механическое повреждение термометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.