

Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

«Ningbo Hidrotek Co., Ltd.» 21F, Lingqiao Plaza, Yaohangstreet, Ningbo, China

Импортер:

ООО «Пром Поставка» 125310, г. Москва, Новотушинский пр., д.10, к.1



www.aq-filter.ru

**ПОРТАТИВНЫЙ
СОЛЕМЕР TDS-3**

НАЗНАЧЕНИЕ

Портативный солемер TDS-3 предназначен для измерения общего солесодержания в воде мг/л (или ppm).

Применение TDS-3 в следующих случаях:

- для определения качества очистки воды вашей системой фильтрации;
- для определения показателя электропроводности воды;
- измерения температуры воды;
- для полной уверенности, что Вы всегда пьете чистую воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция Hold - для фиксации, запоминания параметров прибора.

Автоотключение - отключение через 10 минут для продления срока службы элементов питания.

Двойной диапазон:

- от 0 до 999 ppm до 1 ppm.
- от 1000 до 9990 ppm до 10 ppm (мигающий символ x10 означает необходимость умножения результата на 10)

Точность измерения - +/- 2%

Диапазон измерения температуры - 0-80 °C

АТС - автоматическая термокомпенсация (0-80 °C)

Калибровка - заводская по NaCl 342 ppm

Источник питания – батарейка, 2 шт×1.5V, тип 357A

Срок службы батареек - около 1000 часов

Габаритные размеры, мм - 155 x 31 x 23

Масса с чехлом - 76.5 грамм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Измерение уровня солесодержания (TDS)

1. Снимите защитный колпачок.
2. Включите прибор нажатием кнопки ON/OFF.
3. Опустите в жидкость до максимального уровня - 5см.
4. Слегка помешивайте для избавления от воздушных пузырьков.
5. Дождитесь стабилизации показаний (примерно 10 секунд), нажмите кнопку HOLD для запоминания результатов.
6. Мигающий сигнал «x10», означает необходимость умножения результата на 10.
7. После использования стряхните остатки жидкости и закройте защитный колпачок.

Измерение температуры

1. Во включенном состоянии прибор всегда отображает значение температуры в или вне жидкости.
2. Нажмите кнопку TEMP и дисплей переключится в режим отображения температуры - только °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Корпус прибора НЕ влагозащитный. Не погружайте прибор в воду ниже максимального уровня. Поломки прибора от попадания воды внутрь прибора не являются гарантийным случаем.

Не храните прибор при высокой температуре и прямых солнечных лучах. Это сократит срок службы прибора.

Несмотря на прочность TDS-метр, как электронный прибор измерения, требует аккуратного использования и соответствующего ухода, и хранения. Для возврата в режим измерения TDS, нажмите кнопку TEMP.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие портативного солемера TDS-3 торговой марки АКВАТЕК требованиям безопасности в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации, при отсутствии механических повреждений и наличии настоящего документа.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа торгового предприятия гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

Гарантия не распространяется на: Транспортные расходы не гарантийных случаев, изделия с механическими повреждениями, со следами попыток неквалифицированного ремонта, на случаи повреждения вследствие неправильной эксплуатации, хранения и перевозки или применения устройства не по прямому назначению, на повреждения в случаях непреодолимой силы, при несчастных случаях, а также в случае умышленных или неосторожных действий потребителя, на повреждения при использовании некачественных и (или) нестандартных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, на модифицированные устройства с любого рода конструктивными изменениями, не предусмотренными и не согласованными с Изготовителем.

